

**A-50**

Der bewährte Standard-Fensterladen mit festen Lamellen direkt im Rahmen gelagert. Lamellen- und Rahmenprofil stranggepresst. Optional mit Abschlussprofil über und unter dem Lamellenfeld gegen Schlagregen und Lichteinfall. Stabile Eckwinkelverbindung im Rahmen verstemmt.

Kombinierbar mit dem Typ AI-50 mit beweglichen Lamellen in der gleichen Dimension.

Hagelwiderstandsklasse HW2 (VKF Nr.30859)

Spezifikationen

Feste Lamellen	50 8 1 mm	Hohlprofil Al Mg Si 0.5
Rahmen	75 28 1.7 mm	Hohlprofil Al Mg Si 0.5
Eckwinkel	55 55 24 mm	Alu-Druckguss
Flügelhöhe	360–2900 mm	> 1900 mm mit Verbindungsstange oder Traverse
Flügelbreite	280–1000 mm	Doppelladen bis max. 800 mm
Gewicht	ca. 10.0 kg/m ²	
Tubtaraniete	M6	Aluminium
Schlagleiste	35 22 2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5; im Werk montiert
Falzleiste	20 15 2 mm	optional; Vollprofil Al Mg Si 0.5

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung nach QUALICOAT®.
 Farbkollektion gemäss VSR, RAL-Classic oder NCS-5
 in Seidenglanz oder in FSM (Feinstruktur matt).
 (Preiszuschläge beachten)

Garantie

10 Jahre Garantie auf Pulverbeschichtung

Pflege

Dieses Modell ist wartungsfrei.
 Starke Verschmutzungen mit Wasser, milden Reinigungsmitteln (z.B. Geschirrspülmittel) und Schwamm entfernen. Aggressive Scheuermittel meiden, damit die Oberfläche nicht verletzt wird.

Merkmale (SIA 342)

Sonnenschutz	erfüllt hohe Anforderungen
Luftregulierung	mittel; ca. 20 % (fix)
Abdunkelung	gering; Diaprojektion ok
Wärmedämmung	mittel; 5–20 W/m ² K
Schallschutz	gering; weniger als 3 dB

Lebensdauer | Recycling

Aluminium-Fensterläden sind sehr langlebig und halten Jahrzehnte. Beschichtetes Aluminium kann problemlos recycelt werden.